

2/2 Wege Elektro-Magnetventil 2/2 Solenoid Valve

2V025-06-24 V DC



Beschreibung:

Direktwirkendes 2/2 Wege Magnetventil, stromlos geschlossen, kein Mindestdruck erforderlich, Anschlüsse mit Innengewinde G 1/8-28", komplett mit Steckverschraubungen für 6 mm Schlauch, für 24 V Gleichspannung, komplett fertig montiert. Dieses Magnetventil ist hauptsächlich für die Regelung von Luft-Systemen vorgesehen.

Description:

Direct acting 2-Way solenoid valve, normally closed, no minimum pressure required, connections with female thread G 1/8-28", complete with push-in fittings for 6 mm hose, for 24 V DC operation, fully assembled. This solenoid valve is widely-used in the control of air systems.

Technische Daten:	Technical data:	
Betriebsspannung:	Operating voltage:	24 V DC
Stromaufnahme:	Operating current:	125 mA
Gewinde:	Screw thread:	G 1/8-28"
Schlauchanschluß:	Hose fitting:	6 mm
Arbeitsdruck:	Working pressure:	0 bar - 8 bar
Max. zul. Druck:	Max. permissible pressure:	12 bar
Zulässige Medien:	Permissible fluids:	Luft, Wasser, Öl / air, water, oil
Arbeitstemperatur:	Working temperature:	-5 °C – 80 °C
Temperaturanstieg Spule:	Temperature rise coil:	45 °C
Kleinster Durchlaß:	Orifice:	Ø 2,5 mm
Gewicht incl. Verpackung:	Weight incl. packaging:	255 g

Lieferumfang, komplett fertig montiert:	Included in delivery, fully assembled:
1x Elektro-Magnetventil mit montierter Spule	1x solenoid valve with coil mounted
1x Stecker für Magnetspule	1x plug for solenoid coil
2x Steckverschraubung für 6 mm Schlauch	2x push-in fittings for 6 mm hose

Elektrischer Anschluß		Electrical connection	Abmessungen		Mechanical Dimensions	
Ansicht von Kontaktseite		View from connector side				
Druck-Durchfluss Kurve:		Press-Flow Curve:				